

Hastighed 3	588	65
----------------	-----	----

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	54 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	50 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	B	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	65 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	25,3	Tid, stigningsfaktor (F)	1,1
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	B	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	61,2
Belysningens effektivitet (LE)	74,3 lux/W	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	318 m ³ /h
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	375 Pa
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	70,8 %	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	131 W
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D	Normal effekt på lys-systemet (WI)	2 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	328 m ³ /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	164 lux
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	588 m ³ /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	65 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	202 W	Kabellængde	1000 mm
Spænding	220-240 V	Stik	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

Fås også

Alternative farver kan leveres	Sort, Antracit, Creme, Rødvin	Tilgængelige farver	KSED95NEE - KSED95AE - KSED95PE - KSED95RWE
--------------------------------	-------------------------------	---------------------	---



Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.