

KSED95XE

Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración mural
Diseño	Trapezio
Filtración	Extracción
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709206109
Ancho	90 cm
Estética	Universal
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Logo	Embutido



Mandos

Regulación de mandos Slider

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas



Nº de Luces

2

Nº de Filtros

3

Tipo de Luz

LED

Filtros antigrasa

Aluminio

Potencia luz

1 W

Diámetro embocadura
motor

150 mm

Escala de temperatura
de color (° K)

4000 K

Distancia mínima de la
encimera de gas

750 mm

Capacidad máxima de
aspiración en
modalidad libre (P0)

595 m³/h

Distancia mínima de la
encimera eléctrica

650 mm

Potencia motor

200 W

Válvula de retención

Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m ³ /h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	328	50
Velocidad 2	420	57

Velocidad 3	588	65
-------------	-----	----

Prestaciones/Etiqueta energética


		
Consumo anual (AEChood)	54 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)
Clase eficiencia energética (EEC)	B	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	25.3	Factor aumento de tiempo (F)
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	B	Índice de eficiencia energética primera cavidad
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	74.3 lux/W	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)
Eficiencia de iluminación (LEC)	A	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	70.8 %	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	D	Potencia normal sistema de luz (WI)
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	328 m³/h	Iluminación media sobre la superficie de cocción
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	588 m³/h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	202 W	Longitud del cable de alimentación	1000 mm
Tensión	220-240 V	Enchufe	No
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz		

Disponible también

Otros colores disponibles	Negro, Antracita, Crema, Red wine	Códigos de otros colores disponibles	KSED95NEE - KSED95AE - KSED95PE - KSED95RWE
---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---



Accesorios Compatible

FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)



KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



A^a
b_b



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.