

KSEG58PXE





Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Integroitava suodattimella varustettu liesituuletin
Design	Täysin integroitava
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Imu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709224912
Liesikuvun leveys	54 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Harjattu
Logo	Kohokuvioitu



Säätimet

Säätöasetus	Elektroniset painikkeet	LED väri	Valkoinen
-------------	-------------------------	----------	-----------

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
Ajastusvaihtoehdot	

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tyyppi	LED	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Valon tehokkuus	1 W	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (K)	4000 K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	673 m ³ /h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	500 mm
Moottorin teho	275 W	Vedonestoventtiili	Kyllä
Suodattimien lkm	2		

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	261	46
Nopeus 2	436	58
Nopeus 3	606	65
Suurin nopeus	683	68


Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	46 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	46 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	A	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	31,7	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	68 dBA
Valon tehokkuus (LF)	A	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,9
Valon tehokkuus (LEC)	111,8 lux/W	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	50,7
Rasvasuodattimen tehokkuus	56,9 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	329 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	E	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	466 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	261 m³/h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	134 W
Ilmavirta max nopeudella	606 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	2 W
Ilmavirran nopeutin	683 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	246 lux
		Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dBA

Sähköliitäntä

Sähköliitännäluokitus	277 W	Johdon pituus	1500 mm
Jännite	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei
Taajuus	50-60 Hz		










Compatible Accessories



FLT4

Hilisuodatin 1 kappaleen sarja

Symbols glossary

-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
-  Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
-  Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.
-  Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
-  Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
-  Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.