

KSEG58PXE



Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a gruppo
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Aspirazione perimetrale	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709224912
Larghezza cappa	54 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Logo	Imbutito




Comandi

Regolazione comandi Tasti elettronici Colore led Bianco

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Opzioni di programmazione tempo	

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	Filtri antigrasso	Alluminio
Tipo di Luce	LED	Indicatore cambio filtri	Sì
Potenza luce	1 W	Diametro imbocco	150 mm
Temperatura di Colore della luce (K)	4000 K	motore	
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	673 m ³ /h	Distanza minima	750 mm
Potenza motore	275 W	istallazione da piano	
N° di filtri	2	cottura gas	
		Distanza minima	500 mm
		istallazione da piano	
		cottura elettrico	
		Valvola di non ritorno	Sì

Capacità d'aspirazione
(IEC 61591) [m³/h]

Rumorosità (IEC
60704-2-13) [dBA]

Velocità 1	261	46
Velocità 2	436	58
Velocità 3	606	65
Velocità Intensiva	683	68

Prestazioni / Etichetta Energetica


 		
Efficienza di consumo annuale (AEC)	46 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin) 46 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	A	
Efficienza fluido dinamica (FDE)	31,7	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax) 65 dBA
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	
Efficienza di illuminazione (LE)	111,8 lux/W	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost) 68 dBA
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	56,9 %	Fattore di aumento del tempo (F) 0,9
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	E	Indice di efficienza energetica 50,7
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	261 m ³ /h	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep) 329 m ³ /h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	606 m ³ /h	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep) 466 Pa
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	683 m ³ /h	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) 134 W
		Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL) 2 W
		Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) 246 lux
		Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa) 65 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	277 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1500 mm
Tensione	220-240 V	Spina	No

Frequenza

50-60 Hz



Accessori Compatibili



FLT4

kit filtro carbone attivo kit 1 pezzo

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Classe di efficienza energetica A



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Zona perimetrale: Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. Oltre a migliorare l'estetica della cappa, coprendone i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.