

KSEG73XE

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de encastre
Série	De encastre
Filtragem	Extração
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709208691
Largura	70 cm



Design

Design	Universal	Cor da serigrafia	Serigrafia em preto
Cor	Aço inox	Logótipo	Logótipo serigrafado
Acabamentos	Aço inox escovado		

Comandos

Comandos	Comandos de botões
----------	--------------------

Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	2	Nº de filtros	2
Tipo de iluminação	LEDs	Filtros antigordura	Alumínio
Potência das lâmpadas	2 W	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	430 m³/h	Distância mínima à placa a gás	650 mm
Potência do motor	140 W	Distância mínima à placa elétrica	650 mm

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	235	57
2º nível de potência	330	66

3º nível de potência	400	70
----------------------	-----	----

Acessórios incluídos

Redutor do tubo de extração	Sim
-----------------------------	-----

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor)	90 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	57 dBA
Classe energética	D	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	70 dBA
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	7.6	Fator de aumento de tempo	1.7
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	F	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	218 m³/h
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	64 lux/W	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	174 Pa
Classe de eficiência da iluminação	A	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	139 W
Eficiência de filtragem de gorduras	75 %	Potência nominal do sistema de iluminação	4 W
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	280 lux
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	235 m³/h	Nível de ruído na potência mais elevada	70 dBA
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	400 m³/h		

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	144 W	Frequência (Hz)	50-60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	Comprimento do cabo de alimentação	1000 mm

Opcionais não incluídos

Filtros de carvão ativo	KITFC155
-------------------------	----------

Symbols glossary (TT)



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.

