# KSEG78PXE



| | |
|---|---|
| **Familia** | Campana |
| **Tipo Campana** | Integrada en grupo |
| **Diseño** | A scomparsa |
| **Filtración** | Extracción |
| **Control electrónico** | Sí |
| **Aspiración perimetral** | Sí |
| **Material** | Acero inoxidable |
| **Tipo de inox** | Cepillado |
| **Código EAN** | 8017709224905 |
| **Ancho** | 77 cm |
| **Estética** | Universal |
| **Color** | Acero inoxidable |
| **Acabado** | Satinado |
| **Logo** | Embutido |

## Mandos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regulación de mandos** | Teclas electrónicas | **Color Led** | Blanco |

## Programas/Funciones

| | |
|---|---|
| **N.° de velocidades** | 3 |
| **Velocidad intensiva** | BOOST |
| **Opciones de programación tiempo** | |

## Características técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° de Luces** | 2 | **Filtros antigrasa** | Aluminio |
| **Tipo de Luz** | LED | **Indicador cambio de filtros** | Sí |
| **Potencia luz** | 1 W | **Diámetro embocadura motor** | 150 mm |
| **Escala de temperatura de color (° K)** | 4000 K | **Distancia mínima de la encimera de gas** | 650 mm |
| **Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)** | 673 m³/h | **Distancia mínima de la encimera eléctrica** | 500 mm |
| **Potencia motor** | 275 W | **Válvula de retención** | Sí |
| **N° de Filtros** | 2 | | |

| | Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h] | Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Velocidad 1 | 261 | 46 |
| Velocidad 2 | 436 | 58 |
| Velocidad 3 | 606 | 65 |
| Velocidad intensiva | 683 | 68 |

## Prestaciones/Etiqueta energética




| | |
|---|---|
| **Consumo anual (AEChood)** | 46 kWh/a |
| **Clase eficiencia energética ( EEC)** | A |
| **Eficiencia Fluidodinámica (FDE)** | 31.7 |
| **Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)** | A |
| **Clase de eficiencia de iluminación (LE)** | 111.8 lux/W |
| **Eficiencia de iluminación (LEC)** | A |
| **Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)** | 56.9 % |
| **Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)** | E |
| **Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)** | 261 m³/h |
| **Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)** | 606 m³/h |
| **Flujo de aire en posición reforzada Qboost)** | 683 m³/h |
| **Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)** | 46 dBA |
| **Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)** | 65 dBA |
| **Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)** | 68 dBA |
| **Factor aumento de tiempo (F)** | 0.9 |
| **Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)** | 329 m³/h |
| **Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)** | 466 Pa |
| **Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)** | 134 W |
| **Potencia normal sistema de luz (Wl)** | 2 W |
| **Iluminación media sobre la superfície de cocción** | 246 lux |
| **Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)** | 65 dBA |


## Conexión eléctrica

| | |
|---|---|
| **Datos nominales de conexión eléctrica** | 277 W |
| **Longitud del cable de alimentación** | 1500 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tensión** | 220-240 V | **Enchufe** | No |
| **Frecuencia (Hz)** | 50-60 Hz | | |



## Accesorios Compatible



**FLT4**

Filtro de carbón Kit 1 pieza

## Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Energy efficiency class A



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.




Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Zona perimetral: este tipo de aspiración se concentra en la zona perimetral. Además de mejorar la estética de la campana, cubriendo los filtros, permite una superficie de succión más amplia y ofrece una menor rumorosidad, limitando las vibraciones de los filtros.