

KSEG78PXE



משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים משולב
עיצוב	משולב לחלוטין
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
הוצאת מתחם	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709224905
רוחב קולט האדים	77 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	גימור	סאטין
צבע	נירוסטה	Logo	Embossed

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים אלקטרוניים	LED צבע	לבן
--------------	-------------------	---------	-----

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	
אפשרויות הגדרת זמן	

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מסננים נגד שומן	אלומיניום
סוג נורה	LED	מחונן החלפת מסנן	כן
הספק נורה	1 W	פתח אורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 °K	מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
תאורה (°K)		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	500 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	673 m ³ /h	שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	275 W		

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC 60704- 2-13 רמת רעש [dB(A)]
קולטי אדים	261	46
קולטי אדים	436	58
קולטי אדים	606	65
Gruppo specifico per famiglia cappe.	683	68


תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	46 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dB(A)
יעילות דינמית נזולית (FDE)	31.7	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	68 dB(A)
קטגוריית יעילות דינמית נזולית (FDEC)	A	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	0.49 W
יעילות תאורה (LE)	111.8 lux/W	מקדם הארכת זמן (F)	0.9
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	329 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	56.9 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	466 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	E	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	134 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	261 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	606 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	246 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	683 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	65 dB(A)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	277 W 220-240 V	תדר (Hz) אורך כבל חשמל	50-60 Hz 1500 mm
-----------------------	--------------------	---------------------------	---------------------










Not included accessories



FLT4

מסנן פחם יח' אחת לערכה

Symbols glossary (TT)

	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
	A: נמדדים מ: D/G, ביצועי ייבוש של המוצר, בהתאם למשפחת המוצרים		נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.
	תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.		לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.		