KSEG7XSA

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Inbouwafzuigkap
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Materiaal	RVS
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709271350
Breedte afzuigkap	70 cm



Esthetiek

Esthetiek	Universeel	**Kleur serigrafie**	Zwart
Kleur	RVS	**Logo**	Geëtst
Afwerking	Geborsteld		

Bediening

Regeling bediening	Elektronische toetsen	**Kleur LED**	Rood

Programma's / functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	2
Soort verlichting	LED	**Vetfilters**	Aluminium
Vermogen lamp	5 W	**Afvoer**	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	3000 °K	**Minimale afstand vanaf gasfornuis**	650 mm
Capaciteit P0	691 m³/h	**Minimale afstand vanaf inductie fornuis**	500 mm
Vermogen motor	275 W	**Terugslagklep**	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	288	54
Snelheid 2	428	62
Snelheid 3	559	70
Snelheid Intensief	691	74

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	109 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	C
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	19,4
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	C
Lichtefficiëntie (LEC)	76,1 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	76 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	288 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	559 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	691 m³/h


Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	54 dB(A)
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	70 dB(A)
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	74 dB(A)
Vermogensverbruik in Stand-by modus	0,49 W
Tijdstoenamefactor (F)	1,3
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	448 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	334 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	215 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	10 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	761 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	70 dB(A)

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	285 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Lengte voedingskabel	1000 mm

Opties niet inbegrepen

Meegeleverde koolstoffilters	KITFC220


330
48
241
693
542
232
95
ø149
131
72,2
383
252
258
171,5
8

Accessoires niet inbegrepen



KITFC220

Koolstoffilters set 2 stuks

Symbols glossary (TT)



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



C: Product energy rating



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.