KSEG7XSA

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Вбудовувана витяжка
Дизайн	Повністю вбудовувана
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709271350
Ширина витяжки	70 см



Естетика

Естетика	Универсальный	**Колір серіографії**	Чорний
Колір	Нержавіюча сталь	**Логотип**	Серіографія
Оздоблення	Матова		

Управління

Налаштування управління	Електронні кнопки	**Колір світлодіоду**	Червоний

Програми/ Функції

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	BOOST

Технічні характеристики

Кількість ламп	2	**Кількість фільтрів**	2
Тип ламп підсвічування	LED	**Жировловлюючі фільтри**	Алюміній
Потужність підсвітки	5 Вт	**Діаметр повітряпроводу**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 °K	**Мінімальна відстань від газової варильної поверхні**	650 мм
Максимальна продуктивність	691 м³/ч		
Потужність мотора	275 Вт		

Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	500 мм
Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	**Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]**
1-ша швидкість	288	54
2-га швидкість	428	62
3-тя швидкість	559	70
Інтенсивний режим	691	74

Продуктивність/ Енергоспоживання

C


Щорічне енергоспоживання (AEChood)	109 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	C
Гідродинамічна ефективність (FDE)	19.4
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	C
Ефективність освітлення (LE)	76.1 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	76 %
Клас фільтрації (GFEC)	C
Продуктивність на мінімальній швидкості	288 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	559 м³/ч
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	691 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	54 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	70 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	74 дБ(A)
Споживана потужність в режимі очікування	0.49 Вт
Час збільшення коефіцієнта (F)	1.3
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	448 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	334 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	215 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	10 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	761 lux
Максимальний рівень шуму	70 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	285 Вт	**Частота струму (Гц)**	50-60 Гц
Напруга	220-240 В	**Довжина електричного кабелю**	1000 мм

Опції

Вігульний фільтр	KITFC220



Not included accessories



KITFC220

Угольный фильтр 2 штуки

Symbols glossary (TT)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



C: класс энергоэффективности



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.