

KSEG90XE-2






Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Plafond unit
Design	Plafond unit
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709223144
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Kleur serigrafie	Zwart
Logo	Geëtst



Bediening

Regeling bediening Elektronische toetsen

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	

Technische specificaties



Aantal lampen	2	Vetfilters	Aluminium
Soort verlichting	LED	Indicator vervangen filter	Ja
Vermogen lamp	1 W	Afvoer	150 mm
Dimmerfunctie	Ja	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	845 m ³ /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	270 W	Terugslagklep	Ja
Aantal filters	3		

Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]

Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]

Snelheid 1	290	50
Snelheid 2	520	63
Snelheid 3	630	68
Snelheid Intensief	800	71

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEchood) 56 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 29,5

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A

Lichtefficiëntie (LEC) 95 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): A

Vetfilterefficiëntie (GFE) 55,1 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) E

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 290 m³/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 630 m³/h

Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost) 800 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 50 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 68 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 71 dBA

Vermogensverbruik in Off modus (Po) 0,49 W

Tijdstoenamefactor (F) 0,9

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 372 m³/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 474 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 166 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 2 W

Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 210 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 68 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 272 W
Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz
Lengte voedingskabel 1500 mm

Ook beschikbaar

Andere beschikbare
kleuren

Wit, Zwart

Codes andere
beschikbare kleuren

KSEG90VXBE -
KSEG90VXNE

Opties niet inbegrepen

Meegeleverde
koolstoffilters


KITFC152

Schachtverlenging
Ventilatie outlet










No
No

Afstandsbediening

No



Symbols glossary

-  24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.
-  Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
-  Dimming Lights
-  Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken
-  Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.
-  Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
-  A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie
-  Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.
-  Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.