

# KSEIR62E

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Produktfamilie | Hætte              |
| Emhættetype    | Integreret emhætte |
| Design         | Fuldt indbygget    |
| Udsugning      | Uddrivning         |
| Materiale      | Lakeret materiale  |
| EAN-kode       | 8017709203412      |
| Hættebredde    | 60 cm              |



## Æstetik

|         |           |                 |           |
|---------|-----------|-----------------|-----------|
| Æstetik | Universal | Farve silketryk | Sølv      |
| Farve   | Sort      | Logo            | Silketryk |

## Betjeninger

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betjeningsindstillinger | Slider |
|-------------------------|--------|

## Tekniske egenskaber



|                               |                       |   |          |
|-------------------------------|-----------------------|---|----------|
| Antal lamper                  | 2                     | Antal filtre                            | 1        |
| Type af lamper                | LED                   | Fedtfiltre                              | Struktur |
| Lys effekt                    | 4 W                   | Luftudtag                               | 120 mm   |
| Maksimal kapacitet frit udtag | 200 m <sup>3</sup> /h | Minimumsafstand fra GAS kogeplade       | 650 mm   |
| Motoreffekt                   | 95 W                  | Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade | 500 mm   |

|             | Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h] | Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA] |
|-------------|---|------------------------------------|
| Hastighed 1 | 120   | 61                                 |
| Hastighed 2 | 170   | 66                                 |

|                |     |    |
|----------------|-----|----|
| Hastighed<br>3 | 190 | 68 |
|----------------|-----|----|

## Ydeevne/energimærke



|  |                       |   |                       |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Årligt effektivitet forbrug (AEC <sub>hood</sub> )   | 57 kWh/a              | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE <sub>min</sub> )  | 61 dBA                |
| Energieffektivitetsklasse (EØF)                      | D                     | Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE <sub>max</sub> ) | 68 dBA                |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDE)                       | 5,1                   | Tid, stigningsfaktor (F)  | 1,8                   |
| Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)               | F                     | Energieffektivitetsindeks for første hulrum   | 91,2                  |
| Belysningens effektivitet (LE)                       | 10 lux/W              | Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q <sub>bep</sub> )                                  | 105 m <sup>3</sup> /h |
| Belysningens effektivitetsklasse (LEC)               | E                     | Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)   | 136 Pa                |
| Fedtfiltrering effektivitet (GFE)                    | 55,1 %                | Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W <sub>bep</sub> )                       | 78 W                  |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)            | E                     | Normal effekt på lys-systemet (W <sub>l</sub> )   | 8 W                   |
| Luftstrøm ved minimumshastighed (Q <sub>min</sub> )  | 120 m <sup>3</sup> /h | Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E <sub>middle</sub> )                    | 80 lux                |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q <sub>max</sub> ) | 190 m <sup>3</sup> /h | Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)  | 68 dBA                |

## Elektrisk tilslutning

|                          |           |               |         |
|--------------------------|-----------|---------------|---------|
| Elektrisk klassificering | 103 W     | Frekvens (Hz) | 50 Hz   |
| Spænding                 | 220-240 V | Kabellængde   | 1000 mm |

## Not included accessories

---

**KITFC31**

Kulfiltre Runde Sæt 1 stykker



---

## Symbols glossary (TT)

---



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.