

# KSEIR62E

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Flachschirmhaube
Design	Flächenbündige Montage
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Oberfläche lackiert
EAN-Code	8017709203412
Produktbreite	60 cm





## Ästhetik

Ästhetik	Neutral	Farbe des Siebdrucks	Silber
Farbe	Schwarz	Markenlogo	Siebdruck

## Bedienelemente

Art der Bedienung	Slider-Bedienung
-------------------	------------------

## Technische Eigenschaften

			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	1
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	vormontiert/integriert
Beleuchtungsleistung	4 W	Durchmesser für Motoranschluss	120 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	200 m <sup>3</sup> /h	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm
Motorleistung	95 W	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	500 mm

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	120	61

Leistungsstufe 2	170	66
Leistungsstufe 3	190	68

## Technische Daten / Energielabel



<b>Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)</b>	57 kWh/Jahr	<b>A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)</b>	61 dBA
<b>Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)</b>	D	<b>A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)</b>	68 dBA
<b>Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)</b>	5.1	<b>Zeitverlängerungsfaktor (f)</b>	1.8
<b>Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)</b>	F	<b>Energieeffizienzindex (EEI hood)</b>	91.2
<b>Beleuchtungseffizienz (LEhood)</b>	10 lux/W	<b>Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)</b>	105 m³/h
<b>Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)</b>	E	<b>Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)</b>	136 Pa
<b>Fettabscheidegrad (GFEhood)</b>	55.1 %	<b>Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)</b>	78 W
<b>Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)</b>	E	<b>Beleuchtungsleistung</b>	8 W
<b>Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)</b>	120 m³/h	<b>Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)</b>	80 lux
<b>Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)</b>	190 m³/h	<b>A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)</b>	68 dBA

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektr. Gesamtanschlußwert</b>	103 W	<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Spannung</b>	220-240 V	<b>Länge Netzkabel</b>	1000 mm

## Sonderzubehör

---

**KITFC31**

Charcoal filters round Kit 1 piece



---

## Symbols glossary (TT)

---



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung