

KSEIR62E

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Flachschirmhaube
Design	Flächenbündige Montage
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Oberfläche lackiert
EAN-Code	8017709203412
Produktbreite	
Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Farbe des Siebdrucks	Silber
Markenlogo	Siebdruck



Bedienelemente

Art der Bedienung	Slider-Bedienung
-------------------	------------------

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
----------------------------	---

Technische Eigenschaften

			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	1
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	vormontiert/integriert
Beleuchtungsleistung	4 W	Durchmesser für Motoranschluss	120 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	200 m ³ /h	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm
Motorleistung	95 W	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	500 mm

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	120	61
Leistungsstufe 2	170	66

Leistungsstufe 3	190	68
---------------------	-----	----

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	57 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	61 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	D	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	68 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	5,1	Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,8
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	F	Energieeffizienzindex (EEI hood)	91,2
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	10 lux/W	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	105 m ³ /h
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	E	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	136 Pa
Fettabscheidegrad (GFEhood)	55,1 %	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	78 W
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	E	Beleuchtungsleistung	8 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	120 m ³ /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	80 lux
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	190 m ³ /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	68 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	103 W	Frequenz	50 Hz
Spannung	220-240 V	Länge Netzkabel	1000 mm

Kompatibel Zubehör

KITFC31

Charcoal filters round Kit 1 piece



Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung

