

# KSEIR62E

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada a la vista
Diseño	A scomparsa
Filtración	Extracción
Material	Material pintado
Código EAN	8017709203412
Ancho	60 cm



## Estética

Estética	Universal	Color serigrafía	Plata
Color	Negro	Logo	Serigrafiado

## Mandos

Regulación de mandos	Slider
----------------------	--------

## Características técnicas



Nº de Luces	2	Nº de Filtros	1
Tipo de Luz	LED	Filtros antigrasa	Integrados en portafiltro
Potencia luz	4 W	Diámetro embocadura motor	120 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	200 m³/h	Distancia mínima de la encimera de gas	650 mm
Potencia motor	95 W	Distancia mínima de la encimera eléctrica	500 mm

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	120	61
Velocidad 2	170	66

Velocidad 3	190	68
----------------	-----	----

## Prestaciones/Etiqueta energética



Consumo anual (AEChood)	57 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal: (SPEmin)	61 dBA
Clase eficiencia energética (EEC)	D	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	68 dBA
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	5,1	Factor aumento de tiempo (F)	1,8
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	F	Índice de eficiencia energética primera cavidad	91,2
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	10 lux/W	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	105 m³/h
Eficiencia de iluminación (LEC)	E	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	136 Pa
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	55,1 %	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	78 W
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	E	Potencia normal sistema de luz (WI)	8 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	120 m³/h	Iluminación media sobre la superficie de cocción	80 lux
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	190 m³/h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	68 dBA

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	103 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Tensión	220-240 V	Longitud del cable de alimentación	1000 mm

---

## Not included accessories

---

**KITFC31**

Charcoal filters round Kit 1 piece



---

## Symbols glossary (TT)

---



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.