

## KSEIR62E

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Integroitava liesituuletin
Design	Täysin integroitava
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Maalattu materiaali
EAN-koodi	8017709203412
Liesikuvun leveys	60 cm





## Estetiikka

Estetiikka	Universale	Väripainatus	Hopea
Väri	Musta	Logo	Silkkipainettu

## Säätimet

Säätöasetus	Liukusäädin
-------------	-------------

## Tekniset ominaisuudet

			
Lamppujen lukumäärä	2	Suodattimien lkm	1
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Integroitu suodatin
Valon tehokkuus	4 W	Tuuletusaukko	120 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	200 m <sup>3</sup> /h	Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
Moottorin teho	95 W	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	500 mm

	Imuteho (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	120	61
Nopeus 2	170	66

Nopeus 3	190	68
-------------	-----	----

## Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	57 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	D
FDE	5,1
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	F
Valon tehokkuus (LF)	10 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	E
Rasvasuodattimen tehokkuus	55,1 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	E
Ilmavirta alimmalla nopeudella	120 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	190 m³/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	61 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	68 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	1,8
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	91,2
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	105 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	136 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	78 W
Valojen normaali tehokkuus	8 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	80 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	68 dBA

## Sähköliitântä

Sähköliitântäluokitus	103 W
Jännite	220-240 V

Taajuus	50 Hz
Johdon pituus	1000 mm

---

## Not included accessories

---

**KITFC31**

Pyöreät hiilisuodattimet Sarjassa 1 kappale



---

## Symbols glossary (TT)

---



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.