

# KSEIR62E

Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a vista
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Materiale Verniciato
Codice EAN	8017709203412
Larghezza cappa	60 cm





## Estetica

Estetica	Universale	Colore serigrafia	Silver
Colore	Nero	Logo	Serigrafato

## Comandi

Regolazione comandi	Slider
---------------------	--------

## Caratteristiche Tecniche

			
N° di luci	2	N° di filtri	1
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Integrati in portafiltro
Potenza luce	4 W	Diametro imbocco motore	120 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	200 m <sup>3</sup> /h	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
Potenza motore	95 W	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	500 mm

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	120	61

Velocità 2	170	66
Velocità 3	190	68

## Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	57 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	61 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	D	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	68 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	5,1	Fattore di aumento del tempo (F)	1,8
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	F	Indice di efficienza energetica	91,2
Efficienza di illuminazione (LE)	10 lux/W	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	105 m <sup>3</sup> /h
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	E	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	136 Pa
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	55,1 %	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	78 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	E	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	8 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	120 m <sup>3</sup> /h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	80 lux
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	190 m <sup>3</sup> /h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	68 dBA

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	103 W	Frequenza	50 Hz
Tensione	220-240 V	Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm

## Accessori non inclusi

---

**KITFC31**

Charcoal filters round Kit 1 piece



---

## Glossario simboli

---



**Filtri antigrasso:** I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



**Luce:** Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.