

KSEIR62E

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	Telescópico
Série	De encastre
Filtragem	Extração
Material	Esmaltado
Código EAN	8017709203412
Largura	60 cm



Design

Design	Universal	Cor da serigrafia	Serigrafia em cinza
Cor	Preto	Logótipo	Logótipo serigrafado

Comandos

Comandos	Slider
----------	--------

Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	2	Nº de filtros	1
Tipo de iluminação	LEDs	Filtros antigordura	Filtros integrados no porta filtros
Potência das lâmpadas	4 W	Diâmetro da conduta de exaustão	120 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	200 m³/h	Distância mínima à placa a gás	650 mm
Potência do motor	95 W	Distância mínima à placa elétrica	500 mm

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	120	61
2º nível de potência	170	66

3º nível de potência	190	68
----------------------	-----	----

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor)	57 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	61 dBA
Classe energética	D	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	68 dBA
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	5,1	Fator de aumento de tempo	1,8
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	F	Índice de eficiência energética do primeiro forno	91,2
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	10 lux/W	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	105 m³/h
Classe de eficiência da iluminação	E	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	136 Pa
Eficiência de filtragem de gorduras	55,1 %	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	78 W
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	E	Potência nominal do sistema de iluminação	8 W
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	120 m³/h	Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	80 lux
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	190 m³/h	Nível de ruído na potência mais elevada	68 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	103 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	Comprimento do cabo de alimentação	1000 mm

Not included accessories

KITFC31

Charcoal filters round Kit 1 piece



Symbols glossary (TT)



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.