

# KSEIR92E

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Integreret emhætte
Design	Fuldt indbygget
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Lakeret materiale
EAN-kode	8017709203429
Hættebredde	90 cm



## Æstetik

Æstetik	Universal	Farve silketryk	Sølv
Farve	Sort	Logo	Silketryk

## Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Slider
-------------------------	--------

## Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Antal filtre	1
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Struktur
Lys effekt	8 W	Luftudtag	120 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	200 m <sup>3</sup> /h	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Motoreffekt	95 W	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	500 mm

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	120	61
Hastighed 2	170	66

Hastighed 3	190	68
----------------	-----	----

## Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEC <sub>hood</sub> )	57 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE <sub>min</sub> )	61 dBA
Energieffektivitetsklasse (E <sub>ØF</sub> )	D	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE <sub>max</sub> )	68 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	5,1	Tid, stigningsfaktor (F)	1,8
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	F	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	91,2
Belysningens effektivitet (LE)	10 lux/W	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q <sub>bep</sub> )	105 m <sup>3</sup> /h
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	E	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	136 Pa
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	55,1 %	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W <sub>bep</sub> )	78 W
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	E	Normal effekt på lys-systemet (W <sub>l</sub> )	8 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Q <sub>min</sub> )	120 m <sup>3</sup> /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E <sub>middle</sub> )	80 lux
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q <sub>max</sub> )	190 m <sup>3</sup> /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	68 dBA

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	103 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1000 mm

---

## Not included accessories

---

**KITFC31**

Kulfiltre Runde Sæt 1 stykker



---

## Symbols glossary (TT)

---



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.