

# KSEIR92E

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de encastre
Série	De encastre
Filtragem	Extração
Material	Esmaltado
Código EAN	8017709203429
Largura	90 cm



## Design

Design	Universal	Cor da serigrafia	Serigrafia em cinza
Cor	Preto	Logótipo	Logótipo serigrafado

## Comandos

Comandos	Slider
----------	--------

## Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	2	Nº de filtros	1
Tipo de iluminação	LEDs	Filtros antigordura	Filtros integrados no porta filtros
Potência das lâmpadas	8 W	Diâmetro da conduta de exaustão	120 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	200 m <sup>3</sup> /h	Distância mínima à placa a gás	650 mm
Potência do motor	95 W	Distância mínima à placa elétrica	500 mm

	Capacidade de extração m <sup>3</sup> /h (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	120	61
2º nível de potência	170	66

3º nível de potência	190	68
----------------------	-----	----

## Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor)	57 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	61 dBA
Classe energética	D	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	68 dBA
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	5,1	Fator de aumento de tempo	1,8
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	F	Índice de eficiência energética do primeiro forno	91,2
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	10 lux/W	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	105 m³/h
Classe de eficiência da iluminação	E	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	136 Pa
Eficiência de filtragem de gorduras	55,1 %	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	78 W
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	E	Potência nominal do sistema de iluminação	8 W
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	120 m³/h	Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	80 lux
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	190 m³/h	Nível de ruído na potência mais elevada	68 dBA

## Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	103 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	Comprimento do cabo de alimentação	1000 mm

---

## Not included accessories

---

**KITFC31**

Charcoal filters round Kit 1 piece



---

## Symbols glossary (TT)

---



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.