

KSEIR92SEP

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Beépített (fél) páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
EAN kód	8017709274818
Design család	Univerzális
Szín	Ezüst
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Csúszka
------------------	---------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
------------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK

		Lámpák száma	2	Szűrők száma	1
		Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Beépített szűrő
		Fényerősség	4 W	Szellőzőnyílás	120 mm
		Szabad kimenet maximális kapacitása	235 m³/h	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
		Motorteljesítmény	115 W	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	115	52
2. sebességfokozat	160	59

3. sebességfokozat	225	68
-----------------------	-----	----

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	71 kWh/a
Energhatékonyági osztály (EGK)	D
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	8.1
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	E
Világításhatékonyság (LE)	9 lux/W
Világításhatékonysági osztály (LEC)	E
Zsírűő hatékonyság (GFE)	55.1 %
Zsírűő hatékonysági osztály (GFEC)	E
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	115 m³/h
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	225 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	52 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	68 dBA
Időnövekedési tényező (F)	1.7
Energhatékonyági mutató	91.6
Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	125 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	244 Pa
Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	105 W
A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	8 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	70 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	68 dBA


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	123 W
Feszültség	220-240 V

Frekvencia (Hz)	50 Hz
Tápkábel hossza	1000 mm

Szintén elérhető

Alternative colours available	No
-------------------------------	----



Compatible Accessories

KITFC31

Aktívszén-szűrő kör alakú Készlet: 1 db



Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.