


KSET600XE

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Podszafkowy okap teleskopowy
Design	Teleskopowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709205362
Szerokość	60 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Kolor nadruku	Czarny
Logo	Serigrafia



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Suwak
-------------------	-------

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
--------------------------------	---

Specyfikacja techniczna

			
Liczba źródeł oświetlenia	2	Liczba filtrów	2
Rodzaj oświetlenia	LED	Filtr przeciw tłuszczowy	Aluminium
Moc oświetlenia	3 W	Średnica komina	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	3500 K	Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Maksymalna objętość	603 m³/h	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	500 mm
Moc silnika	175 W	Zawór zwrotny	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	240	44
Prędkość 2	368	54

Prędkość 3	581	65
---------------	-----	----


Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEHood)	75 kWh/a	Poziom hałas przy min wydajności	44 dBA
Klasa efektywności energetycznej	B	Poziom hałas przy max wydajności	65 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	21	Współczynnik upływu czasu (f)	1.2
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	C	Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	69.4
Wydajność oświetlenia (LEhood)	76.1 lux/W	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	352 m³/h
Klasa efektywności oświetlenia	A	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	354 Pa
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	76 %	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	165 W
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	4 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	240 m³/h	Średnie natężenie oświetlenia	304 lux
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	581 m³/h	zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	
		Poziom hałas na najwyższej prędkości	65 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	181 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	1500 mm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	Nie
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz		



Kompatybilne Akcesoria



KITFC500

Okrągły filtr węglowy (2 szt.)

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.