

KSET61E2

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Podszafkowy okap teleskopowy
Design	Teleskopowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Emaliowany
Kod EAN	8017709274788
Szerokość	60 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Srebrny
Kolor nadruku	Czarny
Logo	Serigrafia



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Suwak
-------------------	-------

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
--------------------------------	---

Specyfikacja techniczna



Liczba źródeł oświetlenia	2	Liczba filtrów	2
Rodzaj oświetlenia	LED	Filtr przeciw tłuszczowy	Aluminium
Moc oświetlenia	4 W	Średnica komina	120 mm
Maksymalna objętość	315 m ³ /h	Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Moc silnika	125 W	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	450 mm

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m ³ /h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	180	57
Prędkość 2	220	62
Prędkość 3	310	67


Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	70 kWh/a	Poziom hałas przy min wydajności	57 dBA
Klasa efektywności energetycznej	D	Poziom hałas przy max wydajności	67 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	8,1	Współczynnik upływu czasu (f)	1,7
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	E	Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	91,4
Wydajność oświetlenia (LEhood)	13 lux/W	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	164 m ³ /h
Klasa efektywności oświetlenia	D	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	183 Pa
Wydajność filtra przeciwłuszczowego (GFEhood)	75,1 %	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	103 W
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	8 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	180 m ³ /h	Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	100 lux
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	310 m ³ /h	Poziom hałas na najwyższej prędkości	67 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	133 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	1000 mm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	Nie
Częstotliwość (Hz)	50 Hz		



Kompatybilne Akcesoria

KITFC6191

Okrągły filtr węglowy (2 szt.)



Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.