

KSET61E2

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Material

Cod EAN

Estetică

Culoare

Serigraphy colour

Logo

Hotă

Hotă integrată (semi)

Tub telescopic

Extracție

Material vopsit

8017709274788

Universal

Argint

Black

Silk screen



Comenzi

Setare control

Glisor

Program / Funcții

Nr. de viteze

3

Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

4 W

Capacitate maximă de evacuare liberă

315 m³/h

Putere motor

125 W

Nr. de filtre

2

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Înălțime aerisire

120 mm

Distanța minimă față de plită CU GAZ

650 mm

Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ

450 mm

	Rata de extracție IEC 61591 [m ³ /h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	180	57
Viteza 2	220	62
Viteza 3	310	67

Etichetă performanță/energie




Consumul anual de eficiență (AEChood)	70 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	57 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	D	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	67 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	8,1	Factor de creștere a timpului (F)	1,7
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	E	Indicele de eficiență energetică	91,4
Eficiența iluminării (LE)	13 lux/W	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	164 m³/h
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	D	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	183 Pa
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	75,1 %	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	103 W
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	C	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	8 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	180 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	100 lux
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	310 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	67 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	133 W	Frecvență (Hz)	50 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1000 mm

Disponibil de asemenea

Alternative colours available	No
-------------------------------	----



Compatible Accessories

KITFC6191

Filtru rotund de cărbune (kit 2 bucăți)



Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.