

KSET61E2

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Телескопическая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Международный артикул (EAN-код)	8017709274788
Ширина (мм)	60 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Серебристый
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография





Управление

Управление	Слайдер
-------------------	---------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
-----------------------------	---

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	2
Тип подсветки	Светодиодный	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	4 Вт	Диаметр воздуховода	120 мм
Максимальная производительность	315 м ³ /ч	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мощность мотора	125 Вт	Мин. расстояние от электрической варочной панели	450 мм

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]

Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]

1-я скорость	180	57
2-я скорость	220	62
3-я скорость	310	67


Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	70 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	57 дБ(A)
Класс энергоэффективности	D	Акустическое давление на максимальной скорости	67 дБ(A)
Гидродинамическая эффективность	8,1	Коэффициент увеличения времени	1,7
Класс гидродинамической эффективности	E	Индекс энергоэффективности	91,4
Эффективность освещения	13 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	164 м³/ч
Класс эффективности освещения	D	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	183 Па
Жироулавливающая эффективность	75,1 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	103 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	C	Номинальная мощность системы освещения	8 Вт
Производительность на минимальной скорости	180 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности	100 lux
Производительность на максимальной скорости	310 м³/ч	Максимальный уровень шума	67 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	133 Вт	Длина электрического кабеля	1000 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет
Частота тока	50 Гц		



Совместимые Аксессуары

KITFC6191

Угольный фильтр (комплект 2 штуки)



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

