

# KSET61E2

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Телескопическая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
EAN-код	8017709274788
Эстетика	Универсальный
Цвет	Серебристый
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография





## Управление

Управление	Слайдер
------------	---------

## Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

## Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	2
Тип подсветки	LED	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	4 Вт	Диаметр воздуховода	120 мм
Максимальная производительность	315 м <sup>3</sup> /ч	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мощность мотора	125 Вт	Мин. расстояние от электрической варочной панели	450 мм

	Максимальная производительность [м <sup>3</sup> /ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	180	57

2-я скорость	220	62
3-я скорость	310	67


## Производительность/ Энергопотребление



<b>Годовая энергоэффективность (AEC<sub>hood</sub>)</b>	70 кВт/год	<b>Акустическое давление на минимальной скорости (SPE<sub>min</sub>)</b>	57 дБ(A)
<b>Класс энергоэффективности</b>	D	<b>Акустическое давление на максимальной скорости (SPE<sub>max</sub>)</b>	67 дБ(A)
<b>Гидродинамическая эффективность (FDE)</b>	8,1	<b>Коэффициент увеличения времени (F)</b>	1,7
<b>Класс гидродинамической эффективности</b>	E	<b>Индекс энергоэффективности</b>	91,4
<b>Эффективность освещения (LE)</b>	13 lux/W	<b>Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	164 м <sup>3</sup> /ч
<b>Класс эффективности освещения</b>	D	<b>Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P<sub>ber</sub>)</b>	183 Pa
<b>Жироулавливающая эффективность (GFE)</b>	75,1 %	<b>Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W<sub>ber</sub>)</b>	103 Вт
<b>Класс жироулавливающей эффективности</b>	C	<b>Номинальная мощность системы освещения</b>	8 Вт
<b>Производительность на минимальной скорости</b>	180 м <sup>3</sup> /ч	<b>Средняя освещенность варочной поверхности (E<sub>middle</sub>)</b>	100 lux
<b>Производительность на максимальной скорости</b>	310 м <sup>3</sup> /ч	<b>Максимальный уровень шума</b>	67 дБ(A)

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	133 Вт	<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Длина электрического кабеля</b>	1000 мм



---

## Совместимые Аксессуары

---

KITFC6191

Угольный фильтр (комплект 2 штуки)



---

## Symbols glossary

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

