

KSET62E

Familia Campana

Tipo Campana Integrada a la vista

Diseño Telescopica Filtración A espulsione Material Material pintado Código EAN 8017709233044

Ancho 60 cm Estética Universal Color Silver Color serigrafía Negro Logo Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos Teclas

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas





N.º de luces 2 N° de Filtros Tipo de Luz Led Filtros antigrasa Potencia luz 3 W

Escala de temperatura 2700 K

de color (° K)

Capacidad máxima de 304 m³/h

aspiración en modalidad libre (P0)

Potencia motor 115 W

Aluminio Diámetro embocadura 120 mm

motor

Distancia mínima de la 650 mm

encimera de gas

Distancia mínima de la 500 mm

encimera eléctrica

Válvula de retención Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	125	46
Velocidad 2	160	48

SMEG SPA 17/12/2025



Velocidad 3	304	62
----------------	-----	----

Prestaciones/Etiqueta energética

Consumo anual (AEChood) Clase eficiencia D

energética (EEC) Eficiencia

Fluidodinámica (FDE) Ε

fluido dinámico (FDEC)

iluminación (LE)

Eficiencia de iluminación D

(LEC)

grasa (GFE)

filtrado de grasa (GFEC)

Flujo de aire a la

velocidad mínima

Flujo de aire a la

(Qmax)

62 kWh/a

10,3

Clase de eficiencia

Clase de eficiencia de 13 lux/W

Eficiencia de filtrado de 66 %

Clase de eficiencia de D

125 m³/h

(Qmin) 304 m³/h máxima potencia

de luz (WI) Iluminación media sobre 78 lux

la superfície de cocción

Nivel de potencia 62 dBA acústica más alta (Lwa)

Potencia normal sistema 6 W

Emisiones sonoras en el 46 dBA

Emisiones sonoras en el 62 dBA

1,6

198 m³/h

187 Pa

99 W

aire ponderadas por el

aire ponderadas por el

valor A en su ajuste

normal: (SPEmax)

tiempo (F)

Factor aumento de

máximo de utilización

Caudal de aire medido

Presión de aire medida

en el mejor punto de

en el mejor punto de

Entrada de potencia

eléctrica medida en el

eficiencia (Qbep)

eficiencia (Qbep)

mejor punto de

eficiencia (Wbep)

valor A en su ajuste

normal:(SPEmin)

mínimo de utilización

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

121 W

Tensión 220-240 V Frecuencia Largo del cable de alimentación


50-60 Hz 1500 mm


Opcionales no incluidos


Filtros carbón de serie KITFC62


SMEG SPA 17/12/2025











SMEG SPA 17/12/2025



Compatible Accessories

KITFC62



SMEG SPA 17/12/2025



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



SMEG SPA 17/12/2025