KSET62E

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	Telescópico
Série	Telescópico
Filtragem	Filtro de extração
Material	Esmaltado
Código EAN	8017709233044
Largura	60 cm



Design

Design	Universal	**Cor da serigrafia**	Serigrafia em preto
Cor	Silver	**Logótipo**	Logótipo serigrafado

Comandos

Comandos	Comandos de botões

Programas / Funções

Níveis de potência	3

Especificações técnicas

Nº de lâmpadas	2	**Nº de filtros**	2
Tipo de iluminação	Iluminação com LEDs	**Filtros antigordura**	Filtro em alumínio
Potência das lâmpadas	3 W	**Diâmetro da conduta de exaustão**	120 mm
Escala de temperatura de cor clara (° K)	2700 °K	**Distância mínima à placa a gás**	650 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	304 m³/h	**Distância mínima à placa elétrica**	500 mm
Potência do motor	115 W	**Válvula antirretorno**	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
1° nível de potência	125	46
2° nível de potência	160	48
3° nível de potência	304	62

Prestações / Etiqueta energética




Consumo anual de energia (CAE exaustor)	62 kWh/a
Classe energética	D
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	10.3
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	E
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	13 lux/W
Classe de eficiência da iluminação	D
Eficiência de filtragem de gorduras	66 %
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	125 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	304 m³/h
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	46 dB(A)
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	62 dB(A)
Fator de aumento de tempo	1.6
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	198 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	187 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	99 W
Potência nominal do sistema de iluminação	6 W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	78 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	62 dB(A)

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	121 W
Tensão (Volts)	220-240 V
Frequência (Hz)	50-60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação	1500 mm

Opcionais não incluídos

Filtros de carvão ativo	KITFC62


460
31
598
180
140
40
280
0-155
20,5-45
40
10
386
113
200
180
ø120

Not included accessories



KITFC62

2 peças Para exaustores compatíveis

Symbols glossary (TT)



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.