

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEC _{hood})	78 kWh/a
Energieffektivitetsklasse (E _{oF})	C
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	14,4
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	D
Belysningens effektivitet (LE)	59 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	76 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C
Luftstrøm ved minimumshastighed (Q _{min})	295 m³/h
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q _{max})	580 m³/h

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE _{min})	52 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE _{max})	68 dBA
Tid, stigningsfaktor (F)	1,5
Energieffektivitetsindeks for første hulrum	83,5
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q _{bep})	322 m³/h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	224 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W _{bep})	139 W
Normal effekt på lys-systemet (W _I)	2 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E _{middle})	130 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	68 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	142 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1500 mm

Fås også

Alternative farver kan leveres	Hvid, Sort, Sølv Glas	Tilgængelige farver	KSET66VBE - KSET66VNE - KSET66VSE
--------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

Compatible Accessories

KITFC152

Kulfiltre Runde Sæt 2 stykker



Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.

