

KSET66E2

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Podszafkowy okap teleskopowy
Design	Teleskopowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709346102
Szerokość	60 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Kolor nadruku	Czarny
Logo	Serigrafia



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Suwak
-------------------	-------

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
--------------------------------	---

Specyfikacja techniczna

			
Liczba źródeł oświetlenia	2	Liczba filtrów	2
Rodzaj oświetlenia	LED	Filtr przeciw tłuszczowy	Aluminium
Moc oświetlenia	1 W	Średnica komina	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K	Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Maksymalna objętość	620 m³/h	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	650 mm
Moc silnika	140 W	Zawór zwrotny	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	260	47
Prędkość 2	400	54

Prędkość 3	610	63
---------------	-----	----

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	79 kWh/a	Poziom hałas przy min wydajności	47 dBA
Klasa efektywności energetycznej	C	Poziom hałas przy max wydajności	63 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	18.30	Współczynnik upływu czasu (f)	1.3
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	C	Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	74.4
Wydajność oświetlenia (LEhood)	59 lux/W	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	360 m³/h
Klasa efektywności oświetlenia	A	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	300 Pa
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	76 %	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	164 W
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	2.2 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	260 m³/h	Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	130 lux
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	610 m³/h	Poziom hałas na najwyższej prędkości	63 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	162 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	1500 mm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	Nie
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz		

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Biały, Czarny, Srebrne szkło	Dostępne wersje kolorystyczne	KSET66VBE - KSET66VNE - KSET66VSE
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Kompatybilne Akcesoria

KITFC152

Okrągły filtr węglowy (2 szt.)



Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.