

KSET66E2

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Телескопическая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709346102
Ширина (мм)	60 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография





Управление

Управление Слайдер

Программы/ функции

Количество скоростей 3

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	2
Тип подсветки	Светодиодный	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°К)	4000 К	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Максимальная производительность	620 м ³ /ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Мощность мотора	140 Вт	Обратный клапан	Да

<p>Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]</p>	<p>Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]</p>
--	---

1-я скорость	260	47
2-я скорость	400	54
3-я скорость	610	63

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	79 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	47 дБ(A)
Класс энергоэффективности	C	Акустическое давление на максимальной скорости	63 дБ(A)
Гидродинамическая эффективность	18,30	Коэффициент увеличения времени	1,3
Класс гидродинамической эффективности	C	Индекс энергоэффективности	74,4
Эффективность освещения	59 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	360 м ³ /ч
Класс эффективности освещения	A	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	300 Pa
Жироулавливающая эффективность	76 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	164 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	C	Номинальная мощность системы освещения	2,2 Вт
Производительность на минимальной скорости	260 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности	130 lux
Производительность на максимальной скорости	610 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	63 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	162 Вт	Длина электрического кабеля	1500 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет
Частота тока	50-60 Гц		

Также доступны

Другие доступные цвета	Белый, Черный, Серебристое стекло	Другие доступные цвета	KSET66VBE - KSET66VNE - KSET66VSE
-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------



Совместимые Аксессуары

KITFC152

Угольный фильтр круглый 2 штуки



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

