

KSET66VBE2

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Integreret emhætte
Design	Teleskopisk
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709256906
Æstetik	Linea
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Glastype	Hvid
Farve silketryk	Sort
Logo	Silketryk




Betjeninger

Betjeningsindstillinger Slider

Program / Funktioner

Antal hastigheder 3

Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Fedtfiltre	Aluminium
Type af lamper	LED	Luftudtag	150 mm
Lys effekt	1 W	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	620 m ³ /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	140 W	Kontraventil	Ja
Antal filtre	2		

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m ³ /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	295	52
Hastighed 2	435	61
Hastighed 3	580	68

Ydeevne/energimærke




Årligt effektivitet forbrug (AEC _{hood})	78 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE _{min})	52 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	C	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE _{max})	68 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	14,4	Tid, stigningsfaktor (F)	1,5
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	D	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	83,5
Belysningens effektivitet (LE)	59 lux/W	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q _{bep})	322 m ³ /h
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	224 Pa
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	76 %	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W _{bep})	139 W
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C	Normal effekt på lys-systemet (WI)	2 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Q _{min})	295 m ³ /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E _{middle})	130 lux
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q _{max})	580 m ³ /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	68 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	142 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1500 mm

Fås også

Alternative farver kan leveres	Sort, Rustfrit stål, Sølv Glas	Tilgængelige farver	KSET66VNE2 - KSET66E - KSET66VSE2
--------------------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------------



Compatible Accessories

KITFC152

Kulfiltre Runde Sæt 2 stykker



Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.