

Ydeevne/energimærke




Årligt effektivitet forbrug (AEC _{hood})	78 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE _{min})	52 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	C	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE _{max})	68 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	14,4	Tid, stigningsfaktor (F)	1,5
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	D	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	83,5
Belysningens effektivitet (LE)	59 lux/W	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q _{bep})	322 m ³ /h
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	224 Pa
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	76 %	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W _{bep})	139 W
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C	Normal effekt på lys-systemet (WI)	2 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Q _{min})	295 m ³ /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E _{middle})	130 lux
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q _{max})	580 m ³ /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	68 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	142 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1500 mm

Fås også

Alternative farver kan leveres	Sort, Rustfrit stål, Sølv Glas	Tilgængelige farver	KSET66VNE2 - KSET66E - KSET66VSE2
--------------------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------------



Compatible Accessories

KITFC152

Kulfiltre Runde Sæt 2 stykker



Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.