

# KSET66VBE2

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Flachschirmhaube
Design	Teleskop-Frontauszug
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709256906
Produktbreite	60 cm





## Ästhetik

Ästhetik	Linea	Glasart	Weiß
Farbe	Edelstahl	Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Oberfläche	Gebürstet	Markenlogo	Siebdruck

## Bedienelemente

Art der Bedienung	Slider-Bedienung
-------------------	------------------

## Technische Eigenschaften

			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Art der Fettfilter	Aluminium
Art der Beleuchtung	LED	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Beleuchtungsleistung	1 W	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	620 m <sup>3</sup> /h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm
Motorleistung	140 W	Luftrückschlagklappe	Ja
Anzahl der Fettfilter	2		

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m<sup>3</sup> (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]

A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]

Leistungsstufe 1	295	52
Leistungsstufe 2	435	61
Leistungsstufe 3	580	68

## Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> )	78 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPE <sub>min</sub> )	52 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	C	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPE <sub>max</sub> )	68 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> )	14,4	Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,5
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> )	D	Energieeffizienzindex (EEI <sub>hood</sub> )	83,5
Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> )	59 lux/W	Volumenstrom im Bestpunkt (Q <sub>bep</sub> )	322 m <sup>3</sup> /h
Beleuchtungseffizienzklasse (LE <sub>hood</sub> )	A	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (P <sub>bep</sub> )	224 Pa
Fettabscheidegrad (GFE <sub>hood</sub> )	76 %	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W <sub>bep</sub> )	139 W
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE <sub>hood</sub> )	C	Beleuchtungsleistung	2 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Q <sub>min</sub> )	295 m <sup>3</sup> /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (E <sub>middle</sub> )	130 lux
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Q <sub>max</sub> )	580 m <sup>3</sup> /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (L <sub>wa</sub> )	68 dBA

## Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	142 W	Frequenz	50-60 Hz
Spannung	220-240 V	Länge Netzkabel	1500 mm

## Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten	Schwarz, Edelstahl, Silberglas	Weitere Farbvarianten	KSET66VNE2 - KSET66E - KSET66VSE2
-----------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------



## Sonderzubehör

---

**KITFC152**

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



---

## Symbols glossary (TT)

---



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung