

# KSET66VBE2

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Produktgrupp     | Köksfläkt            |
| Fläkttyp         | Integrerad köksfläkt |
| Design           | Teleskopisk          |
| Filtrering       | Utdrivning           |
| Material         | Rostfritt stål       |
| Typ av stål      | Borstad              |
| EAN-kod          | 8017709256906        |
| Estetik          | Linea                |
| Färg             | Rostfritt stål       |
| Finish           | Sidenmatt            |
| Typ av glas      | Vit                  |
| Färg screentryck | Svart                |
| Logga            | Med screentryck      |





## Kommandon

|            |        |
|------------|--------|
| Kontroller | Slider |
|------------|--------|

## Program / funktioner

|                   |   |
|-------------------|---|
| Antal hastigheter | 3 |
|-------------------|---|

## Teknisk specifikation

|  |   |                                    |           |
|--|---|------------------------------------|-----------|
|  |  |                                    |           |
| Antal ljuskällor   | 2   | Fettfilter                         | Aluminium |
| Typ av lampa   | LED   | Luftutlopp                         | 150 mm    |
| Effekt lampa   | 1 W   | Minsta avstånd till gashäll        | 650 mm    |
| Maximal kapacitet i fritt läge (P0)  | 620 m <sup>3</sup> /h   | Minsta avstånd till elektrisk häll | 650 mm    |
| Motoreffekt  | 140 W   | Backventil                         | Ja        |
| Antal filter   | 2   |                                    |           |

|             | Kapacitet (IEC 61591)<br>[m <sup>3</sup> /h] | Ljudnivå (IEC 60704-2-13)<br>[dBA] |
|-------------|--|------------------------------------|
| Hastighet 1 | 295  | 52                                 |
| Hastighet 2 | 435  | 61                                 |
| Hastighet 3 | 580  | 68                                 |

## Kapacitet/energietikett



|  |          |  |          |
|--|----------|--|----------|
| Årlig effektförbrukning (AEChood)        | 78 kWh/a | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) | 52 dBA   |
| Energiklass ( EEC)                       | C        | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)   | 68 dBA   |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE)        | 14,4     | Tidsökningsfaktor (F)  | 1,5      |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) | D        | Energieffektivitetsindex   | 83,5     |
| Ljuseffektivitet (LE)                    | 59 lux/W | Mest effektiva luftflöde (Qbep)  | 322 m³/h |
| Ljuseffektivitetsklass (LEC)             | A        | Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)                               | 224 Pa   |
| Fettfiltreringseffektivitet (GFE)        | 76 %     | Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)                              | 139 W    |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) | C        | Ljusets anslutningseffekt (WI)   | 2 W      |
| Luftflöde, min.hastighet (Qmin)          | 295 m³/h | Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)                         | 130 lux  |
| Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)        | 580 m³/h | Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)  | 68 dBA   |

## Elektrisk anslutning

|                   |           |                |          |
|-------------------|-----------|----------------|----------|
| Anslutningseffekt | 142 W     | Frekvens       | 50-60 Hz |
| Spänning          | 220-240 V | Sladdens längd | 1500 mm  |

## Även tillgängligt

|                           |                                   |                              |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Andra tillgängliga färger | Svart, Rostfritt stål, Silverglas | Andra tillgängliga färgkoder | KSET66VNE2 - KSET66E - KSET66VSE2 |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|



## Kompatibela Tillbehör

---

KITFC152

Kolfilter runt 2 filter inkluderade



## Symbols glossary

---



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.