

KSET66VNE2

משפחת מוצרים

סוג
עיצוב
הוצאה
חומר
סוג פלדה
קוד EAN
רוחב קולט האדים

קולט אדים
(קולט אדים משולב (למחצה
טלסקופי
הוצאה
נירוסטה
מוברש
8017709256920
60 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע
גימור

Linea
שחור
סאטין

סוג זכוכית
Serigraphy colour
Logo

שחור
White
Silk screen

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

מחונן

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות

3

מאפיינים טכניים



מס' נורות
סוג נורה
הספק נורה
קיבולת מרבית של יציאה
חופשית
הספק מנוע

2
LED
1 W
620 m³/h
140 W

מס' מסננים
מסננים נגד שומן
פתח אורזור
מרחק מינימלי מכיריים גז
מרחק מינימלי מכיריים
חשמליות

2
אלומיניום
150 mm
650 mm
650 mm

IEC 61591 קצב הוצאה
[m³/h]

IEC 60704-2-13 רמת רעש
[dB(A)]

קולטי אדים	295	52
קולטי אדים	435	61
קולטי אדים	580	68

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	78 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	52 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית	C	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	68 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	14.4	מקדם הארכת זמן (F)	1.5
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	D	אינדקס יעילות אנרגטית	83.5
יעילות תאורה (LE)	59 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	322 m ³ /h
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	224 Pa
יעילות סינון שומן (GFE)	76 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	139 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	295 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	130 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	580 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	68 dB(A)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	142 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1500 mm

זמין גם

Alternative colours available	White, Stainless steel, Silver Glass	Available colours	KSET66VBE2 - KSET66E - KSET66VSE2
-------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Not included accessories



KITFC152

מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה

Symbols glossary (TT)



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



C: דירוג החשמל של המוצר.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.