

KSET66VNE3

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Termékcsalád | Páraelszívó |
| Páraelszívó típusa | FélinTEGRÁLT páraelszívó |
| Design | Teleszkópos |
| Elszívás | Elszívás |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Acél típusa | Szálcsiszolt |
| EAN kód | 8017709349233 |
| Páraelszívó szélessége | 60 cm |
| Design család | Universale |
| Szín | Fekete |
| Felületkezelés | Szatén |
| Üveg típusa | Fekete |
| Serigraphy colour | Fehér |
| Logo | Silk screen |

Kezelő elemek

| | |
|----------|--------|
| Vezérlés | Slider |
|----------|--------|

Program/Funkciók

| | |
|-----------------|---|
| Fokozatok száma | 3 |
|-----------------|---|

MŰSZAKI JELLEMZŐK



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------|
| Világítás száma | 2 | Szűrők száma | 2 |
| Világítás típusa | LED | Zsírszűrők | Alumínium |
| Világítás teljesítménye | 1 W | Kivezető nyílás | 150 mm |
| Szabad kivezetés maximális légszállítása | 640 m ³ /h | Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL | 650 mm |
| Motorteljesítmény | 160 W | Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL | 650 mm |

| | Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h] | Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA] |
|--------------------|--|-------------------------------|
| 1. sebességfokozat | 260 | 47 |
| 2. sebességfokozat | 400 | 54 |

| | | |
|-----------------------|-----|----|
| 3. sebességfokozat | 610 | 63 |
|-----------------------|-----|----|

Teljesítmény / Energiacímke



| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Éves energiafogyasztás (AEHood) | 79 kWh/a | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin) | 47 dBA |
| Energihatékonysági osztály (EEC) | C | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) | 63 dBA |
| Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood) | 18,3 | Időtartam-növelő tényező (F) | 1,3 |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC) | C | Energihatékonysági mutató | 74,4 |
| Megvilágítási hatékonyság (LE) | 59 lux/W | Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep) | 360 m ³ /h |
| Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC) | A | Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep) | 300 Pa |
| Zsírkiürítési hatékonyság (GFE) | 76 % | Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep) | 164 W |
| Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC) | C | Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) | 2,2 W |
| Légszállítás minimum fokozaton (Qmin) | 260 m ³ /h | Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) | 130 lux |
| Légszállítás maximum fokozaton (Qmax) | 610 m ³ /h | Zajtelszint a legmagasabb fokozaton (Lwa) | 63 dBA |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|--|-----------|-----------------|---------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke | 162 W | Tápkábel hossza | 1500 mm |
| Feszültség | 220-240 V | Csatlakozódugó | Nem |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 Hz | | |

Szintén elérhető

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Alternative colours available | Fehér, Stainless steel, Silver Glass | Available colours | KSET66VBE2 - KSET66E - KSET66VSE2 |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Compatible Accessories

KITFC152

Aktívszén-szűrők Kerek Készlet: 2 db



Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

