KSET66VNE3

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Вбудовувана
Дизайн	Телескопічна
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709349233
Ширина витяжки	60 см
Естетика	Универсальный
Колір	Чорний
Оздоблення	Матова
Тип скла	Чорний
Колір серіографії	Білий
Логотип	Серіографія

Управління

Налаштування управління	Слайдер

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3

Технічні характеристики

Кількість ламп	2
Тип ламп підсвічування	LED
Потужність підсвітки	1 Вт
Максимальна продуктивність	640 м³/ч
Потужність мотора	160 Вт

Кількість фільтрів	2
Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Діаметр повітряпроводу	150 мм
Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	650 мм
Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	**Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]**
1-ша швидкість	260	47

2-га швидкість	400	54
3-тя швидкість	610	63

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood)	79 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	C
Гідродинамічна ефективність (FDE)	18,3
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	C
Ефективність освітлення (LE)	59 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	76 %
Клас фільтрації (GFEC)	C
Продуктивність на мінімальній швидкості	260 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	610 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	47 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	63 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	1,3
Клас енергоефективності	74,4
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	360 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	300 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	164 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	2,2 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	130 lux
Максимальний рівень шуму	63 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	162 Вт
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Довжина електричного кабелю	1500 мм
Тип електричної вилки	Hi

Також доступні

Також доступні кольори	Білий, Нержавіюча сталь, Сріблясте скло
Доступні кольори	KSET66VBE2 - KSET66E - KSET66VSE2

Compatible Accessories

KITFC152

Угольный фильтр круглый 2 штуки



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

