

KSET66VSE2

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Integreret emhætte
Design	Teleskopisk
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709256937
Hættebredde	60 cm



Æstetik

Æstetik	Linea	Glastype	Stopsol
Farve	Rustfrit stål	Farve silketryk	Hvid
Finish	Børstet	Logo	Silketryk

Betjeninger

Betjeningsindstillinger Slider

Tekniske egenskaber

			
Antal lamper	2	Fedtfiltre	Aluminium
Type af lamper	LED	Luftudtag	150 mm
Lys effekt	1 W	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	620 m ³ /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	140 W	Kontraventil	Ja
Antal filtre	2		

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m ³ /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	295	52
Hastighed 2	435	61

Hastighed 3	580	68
----------------	-----	----

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	78 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	52 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	C	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	68 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	14,4	Tid, stigningsfaktor (F)	1,5
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	D	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	83,5
Belysningens effektivitet (LE)	59 lux/W	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	322 m ³ /h
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	224 Pa
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	76 %	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	139 W
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C	Normal effekt på lys-systemet (WI)	2 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	295 m ³ /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	130 lux
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	580 m ³ /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	68 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	142 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1500 mm

Fås også

Alternative farver kan leveres	Hvid, Sort, Rustfrit stål	Tilgængelige farver	KSET66VBE2 - KSET66VNE2 - KSET66E
--------------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------------



Not included accessories

KITFC152

Kulfiltre Runde Sæt 2 stykker



Symbols glossary (TT)



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.