

KSET6XE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Flachschirmhaube
Design	Teleskop-Frontauszug
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709203474
Produktbreite	60 cm



Ästhetik

Ästhetik	Neutral	Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Farbe	Silber	Markenlogo	Siebdruck

Bedienelemente

Art der Bedienung	Slider-Bedienung
-------------------	------------------

Technische Eigenschaften

			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	2
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium
Beleuchtungsleistung	4 W	Durchmesser für Motoranschluss	120 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	510 m ³ /h	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm
Motorleistung	276 W	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	300	57

Leistungsstufe 2	410	63
Leistungsstufe 3	470	67

Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja


Technische Daten / Energielabel

Jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	168 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	57 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	E	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	67 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	6,1	Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,8
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	F	Energieeffizienzindex (EEI hood)	108
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	16 lux/W	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	287 m³/h
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	D	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	188 Pa
Fettabscheidegrad (GFEhood)	75,1 %	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	247 W
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C	Beleuchtungsleistung	8 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	300 m³/h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	130 lux
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	470 m³/h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	67 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	284 W	Frequenz	50 Hz
Spannung	220-240 V	Länge Netzkabel	1500 mm

Sonderzubehör



KITFC156

Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KSET6XE2, KSET9XE2, 2 St.

Symbols glossary (TT)



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung