

KSET6XE

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	Telescópico
Série	Telescópico
Filtragem	Extração
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709203474
Largura	60 cm



Design

Design	Universal	Cor da serigrafia	Serigrafia em preto
Cor	Silver	Logótipo	Logótipo serigrafado

Comandos

Comandos	Slider
----------	--------

Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	2	Nº de filtros	2
Tipo de iluminação	LEDs	Filtros antigordura	Alumínio
Potência das lâmpadas	4 W	Diâmetro da conduta de exaustão	120 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	510 m ³ /h	Distância mínima à placa a gás	650 mm
Potência do motor	276 W	Distância mínima à placa elétrica	650 mm

	Capacidade de extração m ³ /h (IEC 61591) [m ³ /h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	300	57
2º nível de potência	410	63

3º nível de potência	470	67
----------------------	-----	----

Acessórios incluídos

Redutor do tubo de extração	Sim
-----------------------------	-----


Performance / Etiqueta energética

Consumo anual de energia (CAE exaustor)	168 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	57 dBA
Classe energética	E	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	67 dBA
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	6,1	Fator de aumento de tempo	1,8
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	F	Índice de eficiência energética do primeiro forno	108
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	16 lux/W	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	287 m³/h
Classe de eficiência da iluminação	D	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	188 Pa
Eficiência de filtragem de gorduras	75,1 %	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	247 W
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	Potência nominal do sistema de iluminação	8 W
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	300 m³/h	Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	130 lux
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	470 m³/h	Nível de ruído na potência mais elevada	67 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	284 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	Comprimento do cabo de alimentação	1500 mm

Not included accessories



KITFC156

Charcoal filters Kit 2 pieces

Symbols glossary (TT)



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.