

## KSET6XE2

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada a la vista
Diseño	Telescopica
Filtración	Extracción
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709279912
Ancho	60 cm
Estética	Universal
Color	Plata
Color serigrafía	Negro
Logo	Serigrafiado



## Mandos

Regulación de mandos Slider

## Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

## Características técnicas



Nº de Luces	2	Nº de Filtros	2
Tipo de Luz	LED	Filtros antigrasa	Aluminio
Potencia luz	4 W	Diámetro embocadura motor	120 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	520 m³/h	Distancia mínima de la encimera de gas	650 mm
Potencia motor	230 W	Distancia mínima de la encimera eléctrica	450 mm

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	270	53
Velocidad 2	360	58

Velocidad 3	500	66
----------------	-----	----

## Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera      Sí

## Prestaciones/Etiqueta energética



Consumo anual (AEChood)	127 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	53 dBA
Clase eficiencia energética (EEC)	D	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	66 dBA
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	9,8	Factor aumento de tiempo (F)	1,6
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	E	Índice de eficiencia energética primera cavidad	94,8
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	16 lux/W	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	306 m <sup>3</sup> /h
Eficiencia de iluminación (LEC)	D	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	238 Pa
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	75,1 %	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	207 W
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C	Potencia normal sistema de luz (WI)	8 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	270 m <sup>3</sup> /h	Iluminación media sobre la superficie de cocción	130 lux
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	500 m <sup>3</sup> /h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	66 dBA

## Conexión eléctrica


Datos nominales de conexión eléctrica	238 W	Longitud del cable de alimentación	1500 mm
Tensión	220-240 V	Enchufe	No
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz		



---

## Accesorios Compatible

---



KITFC156

Filtros carbón (kit 2 uds)

---

## Symbols glossary

---



**Filtros de grasa:** los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



**Luz:** las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.