

## KSET900XE

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Entegre (yarı) davlumbaz
Tasarım	Teleskopik
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Paslanmaz çelik
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709205379
Davlumbaz genişliği	90 cm
Estetik	Üniversal
Renk	Paslanmaz çelik
Son işlemler	Saten
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen





## Kumandalar

Kontrol ayarı	Kaydırıcı
---------------	-----------

## Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
------------	---

## Teknik özellikler

			
Işık sayısı	2	Filtre sayısı	2
Işık tipi	LED	Yağ önleyici filtreler	Alüminyum
Işık gücü	3 W	Havalandırma çıkışı	150 mm
Işık rengi sıcaklık ölçüğü (K)	3500 K	GAZLI ocaktan minimum mesafe	650 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	600 m <sup>3</sup> /h	ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe	500 mm
Motor gücü	175 W	Çek valf	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	240	44
Hız 2	368	54

Hız 3	581	65
----------	-----	----

## Performans / Enerji Etiketleri



Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	75 kWh/a	Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	44 dBA
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	B	Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	65 dBA
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	21	Zaman artış faktörü (F)	1.2
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	C	Enerji Verimliliği Endeksi	69.4
Aydınlatma Verimliliği (LE)	76.1 lux/W	En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	352 m <sup>3</sup> /h
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A	En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	354 Pa
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	76 %	En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	165 W
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	C	Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	4 W
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	240 m <sup>3</sup> /h	Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	304 lux
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	581 m <sup>3</sup> /h	En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	65 dBA

## Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	215 W	Güç kaynağı kablo uzunluğu	1500 mm
Voltaj	220-240 V	Fiş	Hayır
Frekans (Hz)	50-60 Hz		

## Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	No
-------------------------------	----



---

## Compatible Accessories

---



**KITFC500**

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)

## Symbols glossary



Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.



Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.