

KSET91E2

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada a la vista
Diseño	Telescopica
Filtración	Extracción
Material	Material pintado
Código EAN	8017709274795
Ancho	90 cm
Estética	Universal
Color	Plata
Color serigrafía	Negro
Logo	Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos Slider

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas



Nº de Luces	2	Nº de Filtros	4
Tipo de Luz	LED	Filtros antigrasa	Aluminio
Potencia luz	4 W	Diámetro embocadura motor	120 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	315 m³/h	Distancia mínima de la encimera de gas	650 mm
Potencia motor	125 W	Distancia mínima de la encimera eléctrica	450 mm

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	180	57
Velocidad 2	220	62

Velocidad 3	310	67
----------------	-----	----

Prestaciones/Etiqueta energética



Consumo anual (AEChood)	70 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	57 dBA
Clase eficiencia energética (EEC)	D	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	67 dBA
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	8.1	Factor aumento de tiempo (F)	1.7
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	E	Índice de eficiencia energética primera cavidad	91.4
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	13 lux/W	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	164 m³/h
Eficiencia de iluminación (LEC)	D	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	183 Pa
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	75.1 %	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	103 W
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C	Potencia normal sistema de luz (WI)	8 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	180 m³/h	Iluminación media sobre la superficie de cocción	100 lux
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	310 m³/h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	67 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	133 W	Longitud del cable de alimentación	1000 mm
Tensión	220-240 V	Enchufe	No
Frecuencia (Hz)	50 Hz		

Accesorios Compatible

KITFC6191

Filtros de carbón (kit 2 uds)



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.