

# KSET92E

Familia Campana

Tipo Campana Integrada a la vista

Diseño Telescopica Filtración Extracción Material Material pintado 8017709235598 Código EAN

Ancho 90 cm Estética Universal Color Plata Color serigrafía Negro Logo Serigrafiado



650 mm

#### **Mandos**

Regulación de mandos **Botones** 

## **Programas/Funciones**

N.º de velocidades

### Características técnicas





modalidad libre (P0)

N° de Filtros N° de Luces

Tipo de Luz LED Filtros antigrasa Aluminio Potencia luz 3 W Diámetro embocadura 120 mm

3

motor Escala de temperatura 2700 K

Distancia mínima de la de color (° K)

encimera de gas Capacidad máxima de 302 m<sup>3</sup>/h

aspiración en Distancia mínima de la 500 mm encimera eléctrica

Potencia motor 115 W Válvula de retención Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	125	46
Velocidad 2	160	48

**SMEG SPA** 03/12/2025



Velocidad 3	304	62
----------------	-----	----

## Prestaciones/Etiqueta energética

Consumo anual 62 kWh/a (AEChood)

Clase eficiencia D energética (EEC)

Eficiencia Fluidodinámica (FDE)

Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)

Clase de eficiencia de 13 lux/W iluminación (LE)

Eficiencia de iluminación D

(LEC)

grasa (GFE)

Clase de eficiencia de

filtrado de grasa (GFEC)

velocidad mínima

Flujo de aire a la máxima potencia

(Qmax)

Tensión

10,3

Ε

Eficiencia de filtrado de 66 %

D

Flujo de aire a la 125 m<sup>3</sup>/h

(Qmin) 304 m<sup>3</sup>/h

Emisiones sonoras en el 46 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)

Emisiones sonoras en el 62 dBA

aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)

Factor aumento de 1,6

tiempo (F)

Caudal de aire medido 199 m<sup>3</sup>/h

en el mejor punto de eficiencia (Qbep)

Presión de aire medida 187 Pa

en el mejor punto de eficiencia (Qbep)

Entrada de potencia 99 W

eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)

Potencia normal sistema 6 W

de luz (WI)

Iluminación media sobre 78 lux

la superfície de cocción

Nivel de potencia

acústica más alta (Lwa)

### Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

121 W

220-240 V

Frecuencia (Hz) Longitud del cable de

alimentación

50-60 Hz 1500 mm

62 dBA


## Opcionales no incluidos

Filtro de carbón


KITFC62


**SMEG SPA** 03/12/2025











SMEG SPA 03/12/2025



# **Accesorios Compatible**

KITFC62



SMEG SPA 03/12/2025



# Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

SMEG SPA 03/12/2025