

KSET92E

Familia Campana

Tipo Campana Integrada a la vista

Diseño Telescopica Filtración A espulsione Material Material pintado Código EAN 8017709235598

Ancho 90 cm Estética Universal Color Silver Color serigrafía Negro Logo Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos Teclas

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas





N.º de luces 2 N° de Filtros Tipo de Luz Led Filtros antigrasa Aluminio Potencia luz 3 W Diámetro embocadura 120 mm motor Escala de temperatura 2700 K

de color (° K)

Capacidad máxima de 302 m³/h

aspiración en

modalidad libre (P0)

encimera de gas Distancia mínima de la

Distancia mínima de la

650 mm

500 mm

encimera eléctrica

Potencia motor 115 W Válvula de retención Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	125	46
Velocidad 2	160	48

SMEG SPA 14/12/2025



Velocidad 3	304	62
----------------	-----	----

Prestaciones/Etiqueta energética

Consumo anual (AEChood) Clase eficiencia D energética (EEC) Eficiencia 10,3 Fluidodinámica (FDE)

Clase de eficiencia

Clase de eficiencia de 13 lux/W

Eficiencia de iluminación D

(LEC)

grasa (GFE) Clase de eficiencia de

filtrado de grasa (GFEC)

velocidad mínima (Qmin)

Flujo de aire a la máxima potencia

(Qmax)

62 kWh/a

Ε fluido dinámico (FDEC)

iluminación (LE)

Eficiencia de filtrado de 66 %

D

Flujo de aire a la 125 m³/h

304 m³/h

Emisiones sonoras en el 46 dBA

aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)

Emisiones sonoras en el 62 dBA

aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)

Factor aumento de 1,6

tiempo (F)

Caudal de aire medido 199 m³/h

en el mejor punto de eficiencia (Qbep)

Presión de aire medida 187 Pa

en el mejor punto de eficiencia (Qbep)

Entrada de potencia 99 W eléctrica medida en el

mejor punto de eficiencia (Wbep)

Potencia normal sistema 6 W

de luz (WI)

Iluminación media sobre 78 lux

la superfície de cocción

Nivel de potencia 62 dBA

acústica más alta (Lwa)

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

121 W

Frecuencia

50-60 Hz 1500 mm

Tensión

220-240 V

Largo del cable de


alimentación

Opcionales no incluidos


Filtros carbón de serie KITFC62


SMEG SPA 14/12/2025











SMEG SPA 14/12/2025



Compatible Accessories

KITFC62



SMEG SPA 14/12/2025



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

SMEG SPA 14/12/2025