

KSET92E

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada a la vista
Diseño	Telescopica
Filtración	A espulsione
Material	Material pintado
Código EAN	8017709235598
Ancho	90 cm
Estética	Universal
Color	Silver
Color serigrafía	Negro
Logo	Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos Teclas

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas



N.º de luces

2

Tipo de Luz

Led

Potencia luz

3 W

Escala de temperatura de color (° K)

2700 K

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)

302 m³/h

Potencia motor

115 W

Nº de Filtros

2

Filtros antigrasa

Aluminio

Diámetro embocadura motor

120 mm

Distancia mínima de la encimera de gas

650 mm

Distancia mínima de la encimera eléctrica

500 mm

Válvula de retención

Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	125	46
Velocidad 2	160	48

Velocidad 3	304	62
-------------	-----	----

Prestaciones/Etiqueta energética





		
Consumo anual (AEChood)	62 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)
Clase eficiencia energética (EEC)	D	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	10,3	Factor aumento de tiempo (F)
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	E	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	13 lux/W	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)
Eficiencia de iluminación (LEC)	D	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	66 %	Potencia normal sistema de luz (WI)
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	D	Iluminación media sobre la superficie de cocción
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	125 m³/h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	304 m³/h	

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	121 W	Largo del cable de alimentación	1500 mm
Tensión	220-240 V	Enchufe	No
Frecuencia	50-60 Hz		

Opcionales no incluidos

Filtros carbón de serie KITFC62





Compatible Accessories

KITFC62



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.