

KSET92T

Familia Campana

Tipo Campana Integrada a la vista

Diseño Telescopica Filtración A espulsione Material Material pintado Código EAN 8017709313456

Ancho 90 cm Estética Universal Color Silver Color serigrafía Negro Logo Serigrafiado

Mandos

Regulación de mandos **Teclas**

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas





2 N° de Filtros N.º de luces

Tipo de Luz Led Filtros antigrasa Aluminio Diámetro embocadura Potencia luz 3 W 120 mm motor

Escala de temperatura 2700 K de color (° K)

encimera de gas Capacidad máxima de 302 m³/h

aspiración en Distancia mínima de la encimera eléctrica modalidad libre (P0)

Potencia motor 115 W Válvula de retención Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	125	46
Velocidad 2	160	48

SMEG SPA 17/12/2025

Distancia mínima de la

650 mm

500 mm



Velocidad 3	304	62
----------------	-----	----

Prestaciones/Etiqueta energética

D t

Consumo anual 62 kWh/a Emisiones sonoras en el 46 dBA (AEChood) aire ponderadas por el

Clase eficiencia D valor A en su ajuste energética (EEC) mínimo de utilización

Eficiencia 10,3 normal:(SPEmin)

Fluidodinámica (FDE)

Emisiones sonoras en el 62 dBA
aire ponderadas por el

Clase de eficiencia E
fluido dinámico (FDEC)

Clase de eficiencia de 13 lux/W

arre ponderadas por e
valor A en su ajuste
máximo de utilización

iluminación (LE)

normal: (SPEmax)

Factor aumento de 1,6

Eficiencia de iluminación D tiempo (F)

(LEC)

Caudal de aire medido 199 m³/h

en el maior punto de

grasa (GFE)

en el mejor punto de eficiencia (Qbep)

Clase de eficiencia de D Presión de aire medida 187 Pa filtrado de grasa (GFEC)

Flujo de aire a la 125 m³/h eficiencia (Qbep)

velocidad mínima

Entrada de potencia 99 W

(Qmin)

eléctrica medida en el

(Qmin)

Flujo de aire a la 304 m³/h mejor punto de eficiencia (Wbep)

(Qmax)

eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)

max)
Potencia normal sistema 6 W
de luz (WI)

Iluminación media sobre 78 lux

la superfície de cocción Nivel de potencia 62 dBA

acústica más alta (Lwa)

Conexión eléctrica

Datos nominales de
conexión eléctrica196 WFrecuencia60 HzLargo del cable de1500 mm

Tensión 110-127 V alimentación

Opcionales no incluidos

Filtros carbón de serie KITFC62

SMEG SPA 17/12/2025



Compatible Accessories

KITFC62



SMEG SPA 17/12/2025



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



SMEG SPA 17/12/2025