

## KSET96E2

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Вбудовувана
Дизайн	З видимою фронтальною панеллю
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709346119
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Універсальний
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Колір серіографії	Чорний
Логотип	Серіографія



## Управління

Налаштування Слайдер управління

## Програми/ функції

Кількість швидкостей 3

## Технічні характеристики



Кількість ламп	2	Кількість фільтрів	2
Тип ламп підсвічування	LED	Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Потужність підсвітки	1 Вт	Діаметр повітряпроводу	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	650 мм
Максимальна продуктивність	640 м³/ч	Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм
Потужність мотора	160 Вт	Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	260	47

2-га швидкість	400	54
3-тя швидкість	610	63

## Продуктивність/ Енергоспоживання



<b>Щорічне енергоспоживання (AEC<sub>hood</sub>)</b>	78 кВт/год	<b>Акустичний тиск на мінімальній швидкості</b>	47 дБ(А)
<b>Клас енергоефективності (EEC)</b>	C	<b>Сила звуку за шкалою А, на максимальній швидкості (SPEmax)</b>	63 дБ(А)
<b>Гідродинамічна ефективність (FDE)</b>	18.3	<b>Час збільшення коефіцієнта (F)</b>	1.3
<b>Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)</b>	C	<b>Клас енергоефективності</b>	74.4
<b>Ефективність освітлення (LE)</b>	59 lux/W	<b>Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	360 м³/ч
<b>Клас ефективності освітлення (LEC)</b>	A	<b>Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	300 Pa
<b>Ефективність фільтрації жиру (GFE)</b>	76 %	<b>Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності</b>	164 Вт
<b>Клас фільтрації (GFEC)</b>	C	<b>Нормальна потужність системи освітлення</b>	2.2 Вт
<b>Продуктивність на мінімальній швидкості</b>	260 м³/ч	<b>Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)</b>	130 lux
<b>Продуктивність на максимальній швидкості (Q<sub>max</sub>)</b>	610 м³/ч	<b>Максимальний рівень шуму</b>	63 дБ(А)

## Електричне підключення

<b>Номинальна потужність</b>	162 Вт	<b>Довжина електричного кабелю</b>	1500 мм
<b>Напруга</b>	220-240 В	<b>Тип електричної вилки</b>	Hi
<b>Частота струму (Гц)</b>	50-60 Гц		



---

## Compatible Accessories

---

KITFC152

Угольный фильтр круглый 2 штуки



---

## Symbols glossary

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.