

# KSET999XE

Familia Campana

Tipo Campana Integrada a la vista

Diseño Telescopica Filtración Extracción Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

8017709235123 Código EAN

Ancho 90 cm Estética Universal Color Plata Color serigrafía Negro Logo Serigrafiado



#### **Mandos**

Regulación de mandos **Botones** 

### **Programas/Funciones**

N.º de velocidades

#### Características técnicas





N° de Filtros N° de Luces

Tipo de Luz LED Filtros antigrasa Aluminio Potencia luz 2,5 W Diámetro embocadura 150 mm

3

motor

Distancia mínima de la

650 mm

430 mm

Escala de temperatura 3500 K

de color (° K)

encimera de gas Capacidad máxima de 664 m<sup>3</sup>/h

aspiración en

Distancia mínima de la modalidad libre (P0) encimera eléctrica

Potencia motor 200 W Válvula de retención Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	256	46
Velocidad 2	377	55

**SMEG SPA** 30/11/2025



Velocidad 3	647	67
----------------	-----	----

#### Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí

### Prestaciones/Etiqueta energética

<	Α	A***

Consumo anual (AEChood) Clase eficiencia energética (EEC) Eficiencia 33,5 Fluidodinámica (FDE) Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC) Clase de eficiencia de 29 lux/W iluminación (LE) Eficiencia de iluminación A (LEC) Eficiencia de filtrado de 66 % grasa (GFE) Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)

256 m<sup>3</sup>/h velocidad mínima (Qmin)

Flujo de aire a la máxima potencia

39 kWh/a

Flujo de aire a la

(Qmax)

Tensión

Emisiones sonoras en el 46 dBA

aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)

Emisiones sonoras en el 67 dBA

aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)

Factor aumento de 1,00

tiempo (F)

Caudal de aire medido 336 m<sup>3</sup>/h

en el mejor punto de eficiencia (Qbep)

Presión de aire medida 434 Pa

en el mejor punto de eficiencia (Qbep)

Entrada de potencia 121 W

eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)

Potencia normal sistema 5 W

de luz (WI)

Iluminación media sobre 145 lux

la superfície de cocción

Nivel de potencia 67 dBA

acústica más alta (Lwa)

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

220-240 V

205 W

647 m<sup>3</sup>/h

Frecuencia (Hz)

Longitud del cable de

alimentación

50-60 Hz

1000 mm

Sí

Opcionales no incluidos

Válvula de retención Filtro de carbón KITFC400

**SMEG SPA** 30/11/2025



# **Accesorios Compatible**



KITFC400

Charcoal filters Kit 1 piece

SMEG SPA 30/11/2025



## Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Energy efficiency class A



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

SMEG SPA 30/11/2025