# KSET9XE2

| | |
|---|---|
| **Familia** | Campana |
| **Tipo Campana** | Integrada a la vista |
| **Diseño** | Telescopica |
| **Filtración** | Extracción |
| **Material** | Acero inoxidable |
| **Tipo de inox** | Cepillado |
| **Código EAN** | 8017709279943 |
| **Ancho** | 90 cm |
| **Estética** | Universal |
| **Color** | Plata |
| **Color serigrafía** | Negro |
| **Logo** | Serigrafiado |



## Mandos

| | |
|---|---|
| **Regulación de mandos** | Slider |

## Programas/Funciones

| | |
|---|---|
| **N.° de velocidades** | 3 |

## Características técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° de Luces** | 2 | **N° de Filtros** | 2 |
| **Tipo de Luz** | LED | **Filtros antigrasa** | Aluminio |
| **Potencia luz** | 4 W | **Diámetro embocadura motor** | 120 mm |
| **Escala de temperatura de color (° K)** | 3000 K | **Distancia mínima de la encimera de gas** | 650 mm |
| **Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)** | 520 m³/h | **Distancia mínima de la encimera eléctrica** | 450 mm |
| **Potencia motor** | 230 W | | |

| | Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h] | Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Velocidad 1 | 270 | 53 |
| Velocidad 2 | 360 | 58 |

| | | |
|---|---|---|
| Velocidad 3 | 500 | 66 |

## Equipo accesorios incluidos

| | |
|---|---|
| **Reducción manguera** | Sí |


## Prestaciones/Etiqueta energética




| | |
|---|---|
| **Consumo anual (AEChood)** | 127 kWh/a |
| **Clase eficiencia energética ( EEC)** | D |
| **Eficiencia Fluidodinámica (FDE)** | 9.8 |
| **Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)** | E |
| **Clase de eficiencia de iluminación (LE)** | 16 lux/W |
| **Eficiencia de iluminación (LEC)** | D |
| **Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)** | 75.1 % |
| **Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)** | C |
| **Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)** | 270 m³/h |
| **Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)** | 500 m³/h |
| **Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)** | 53 dBA |
| **Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)** | 66 dBA |
| **Factor aumento de tiempo (F)** | 1.6 |
| **Índice de eficiencia energética primera cavidad** | 94.8 |
| **Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)** | 306 m³/h |
| **Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)** | 238 Pa |
| **Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)** | 207 W |
| **Potencia normal sistema de luz (Wl)** | 8 W |
| **Iluminación media sobre la superfície de cocción** | 130 lux |
| **Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)** | 66 dBA |

## Conexión eléctrica

| | |
|---|---|
| **Datos nominales de conexión eléctrica** | 238 W |
| **Tensión** | 220-240 V |
| **Frecuencia (Hz)** | 50 Hz |
| **Longitud del cable de alimentación** | 1500 mm |
| **Enchufe** | No |


520
39-198
Ø120-150
155
380
40
270
598 - 898
141
20
38

## Accesorios Compatible



**KITFC156**

Filtros carbón (kit 2 uds)

# Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

